



**TECHNIFLON EUROPE**

**3 rue du Bicentenaire de la Révolution**

**ZI du Parc**

**91220 LE PLESSIS PÂTE**

**Tél. : 01.69.88.14.30**

**Fax : 01.60.84.73.38**

**[www.techniflon.com](http://www.techniflon.com)**

## **FICHE TECHNIQUE**

# **DML-723**

### **PRESENTATION**

Aérosol, catégorie 1

Aérosol extrêmement inflammable

volume net 400 ml

### **COMPOSITION**

Le DML-723 est une dispersion de télomères de polytétrafluoréthylène dans des solvants.

Il se compose d'adjuvants permettant d'augmenter l'adhérence des particules de PTFE sur les supports métalliques.

Il contient un additif thixotropant.

### **PROPRIETES**

Le DML-723 grâce au film très homogène de particules de l'ordre de 3 à 4 microns, a de bonnes propriétés d'anti-adhérence et de lubrification sèche.

Il est préconisé dans le moulage des caoutchoucs, des thermodurcissables comme agent anti-adhérent.

Il résiste à une température de 300°C (en pointe).

### **UTILISATION**

Le DML-723 contient une bille pour homogénéisation du mélange. Il est indispensable d'agiter le flacon avant chaque utilisation.